

clevertherm.ch

Produkteübersicht

clevertherm.ch Systemelemente auf tragenden und ebenen Untergrund geklebt									
Aufbau Systembezeichnung	Trocknungszeit in Std. bei 20° und 70% RLF	Gesamt- aufbau Gewichtkg/m2	Einbauhöhe Gesamtaufba u in mm	Heizrohre in mm		Heizrohr Abstand in mm			
				12/1.8	16/2	56	104	125	156
clev_18_KN_12	64	22	20	X				X	
clev_22.5_KN_16***	96	27	25		X	X	X		X
clev_22.5_KT_16***	keine	35*	32.5		X		X		X
clev_25_KN_16	96	29	27		X	X	X		X
clev_28_KN_16	96	33	30		X	X	X		X
clev_30.5_KN_16	96	36	33		X	X	X		X
clev_36_KN_16	96	39	33		X	X	X		X
clevertherm.ch Systemelemente schwimmend auf bauseitige Trittschalldämmung verlegt									
clev_18_ST_12	keine	31*	28	X				X	
clev_18_SN_12	64	33	30.5	X				X	
clev_22.5_ST_16***	keine	36*	32.5		X		X		X
clev_22.5_SN_16***	96	38	35		X	X	X		X
clev_25_ST_16	keine	38*	35		X		X		X
clev_25_SN_16	96	40	37		X	X	X		X
clev_28_ST_16***	keine	42*	38		X		X		X
clev_28_SN_16***	96	44	40**		X	X	X		X
clev_30.5_ST_16	keine	44*	40.5		X		X		X
clev_30.5_SN_16	96	47	43**		X		X		X
clev_36_ST_16	keine	50*	46		X		X		X
clev_36_SN_16	96	53	48		X	X	X		X
clevertherm.ch Systeme mit aufkaschierter 20mm EPS Dämmung auf tragenden und ebenen Untergrund geklebt									
Aufbau Systembezeichnung	Trocknungszeit in Std. bei 20° und 70% RLF	Gesamt- aufbau Gewichtkg/m2	Einbauhöhe Gesamtaufba u in mm	Heizrohre in mm		Heizrohr Abstand in mm			
					16/2	56	104	125	156
clev_30_isol_KN_16	96	12	32		X				X
clev_30_isol_KT_16	keine	20*	40		X				X
clev_32.5_isol_KN_16	96	14	35		X				X
clev_32.5_isol_KT_16	keine	22*	42.5		X				X
clevertherm.ch Systeme mit aufkaschierter 20mm EPS Dämmung schwimmend verlegt									
clev_30_isol_ST_16	keine	15	40		X				X
clev_32.5_isol_ST_16	keine	18	42.5		X				X

*Inkl. Quarzsandfüllung um die Heizleitungen in den Hohlräumen der Elemente

**Schlankeren Aufbau möglich nach schriftlicher Systemempfehlung durch clevertch-systemtechnik ag

***clevertherm ab Lager (weitere Systeme 5-15 Arbeitstage)

Legende zu Abkürzungen Spalte: *Aufbau Systembezeichnung*

clev = interne Bezeichnung für clevertherm.ch

Erste Zahl = Elementstärke

K = Kleben für geklebt auf Untergrund

N = Nass für ausgespachtelt

S = Schwimmend verlegt

T = Trocken für Abdeckung mit 10mm Deckplatte

Letzte Zahl = Heizrohrdurchmesser